

## AIRGAINÉ Per silos e magazzini piani

### ACCESSORI

Caratteristiche	Modello		
	AG 250 <sup>(1)(2)</sup>	AG 330 <sup>(1)(2)</sup>	AG 410 <sup>(2)</sup>
Lunghezza (mm)	920	920	920
Lunghezza utile (mm)	870	870	870
Altezza (mm)	250	330	410
Spessore (mm)	0,75	1	1,25
Diametro dei fori (mm)	2	2	2
Passaggio aria (%)	30%	30%	30%
N° di elementi per ml.	1,15	1,15	1,15
Peso unitario (kg)	4,5	6	8,75
Carico ammissibile	12 metri	12 metri	12 metri

<sup>(1)</sup> Esiste per la colza con perforazione Ø 1,5 mm - Passaggio aria 23 %

<sup>(2)</sup> Perforazione parziale a richiesta - Passaggio aria 22 %

# AIRLAME

## Per silos – Per magazzini piani



Caratteristiche	Stoccaggio in silos		Stoccaggio in magazzini piani	
	Modello			
	ALST 500	ALSF 500	ALP 300	ALP 500
Lunghezza (mm)	500	495	300	500
Larghezza (mm)	133	123	55,5	83,3
Altezza (mm)	44	52,5	35	60
Spessore (mm)	1,5	1,5	2	2
Forate o piene (mm)	F Ø 1,5	P 1,8 x 92	P 1,7 x 34	P 1,7 x 34
Peso unitario (kg)	1,20	1,57	14	40
N°di elementi per ml.	7,5	8,13	18	11
Peso al ml. (kg)	9	13	14	40
Passaggio aria (%)	20%	7%	11%	7%
Carico ammissibile	20 metri	25 metri	7 T/ruota	5 T/ruota